Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:14

Link do produktu: https://www.otometal.pl/elektroda-inox-308l-2-5-1-4kg-p-491.html

Elektroda INOX 308L 2,5 1,4kg



Cena brutto	**74,65 zł**
Cena netto	**60,70 zł**
Numer katalogowy	**09104**

Opis produktu

Elektroda INOX

Elektroda kwasoodporna w otulinie rutylowej i druty do stali wysokostopowych Austenicznych. Przeznaczone do stali typu 18-8. Elektroda kwasoodporna w otulinie rutylowej oraz druty do spawania metodą MIG i TIG dla stali pracujących w temperaturze od -196 stopni C do 300 stopni C. Ma zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym, budowlanym. Można nią łączyć stale austeniczne ze stalami ferrytycznymi oraz stale różnoimienne np. węglowe ze stalą kwasoodporną. Charakteryzuje się doskonałą penetracją łuku elektrycznego w warstwie przetopowej i szczególnie gładkim licem.

- średnica - 2,5mm
- długość - 300mm
- waga opakowania - 1,4kg

Właściwości mechaniczne:

Re MPa >340
Rm MPa 540-640
A5 % > 47(20°C)
Av J > 32(-196°C)

Skład chemiczny:

C: 0,03
Si: 0,80
Mn: 0,70
Cr: 19,00
Ni: 10,00