

Link do produktu: <https://www.otometal.pl/elektrody-rut-12-3-2-350-op5kg-p-457.html>

Elektrody RUT 12 - 3,2 /350 (op=5kg)



Cena brutto	98,81 zł
Cena netto	80,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04128
Kod EAN	5902021710249

Opis produktu

Elektrody Rutweld 12 3,2/450 rutyloво-celulozowa

Elektrody do spawania konstrukcji stalowych. Szczególną zaletą jest spawanie konstrukcji o cienkich ściankach, a także spawanie we wszystkich pozycjach, dostępnymi na rynku urządzeniami spawalniczymi, w tym transformatorami spawalniczymi na 220V.

- **średnica - 3,2mm**
- **długość - 350mm**
- **waga opakowania - 5kg**
- polecana do spawania we wszystkich pozycjach, o przeznaczeniu montażowym i warsztatowym,
- doskonałe zajarzenie pierwotne i wtórne,
- ze względu na dużą koncentrację łuku elektrycznego, można ją stosować do spawania warstw przetopowych w spawaniu rur,
- elastyczny, stabilny łuk elektryczny, duża łatwość w operowaniu w pozycjach przymusowych, dzięki czemu spawanie tą elektrodą nie wymaga dużego doświadczenia spawalniczego,
- można nią spawać małymi transformatorami spawalniczymi na 230 V,
- dobrze radzi sobie z zanieczyszczoną powierzchnią,
- elektroda do zastosowań codziennych, do prostych konstrukcji, także dla mało doświadczonych spawaczy.

Zastosowanie:

- budownictwo
- hutnictwo
- górnictwo
- agrotechnika
- rzemiosło i hobby

Własności mechaniczne:

Plastyczność Rp 0.2 %: > 380 N/mm²
Wytrzymałość Rm: 470 - 600 N/mm²
Wydłużenie A5 : > 20 %
Udarność Av : > 47 J (0° C)

Klasyfikacja:

EN 499: E 38 0 RC 11
DIN 1913: E 43 22 R(C) 3
AWS A-5.1: E 6012
ISO 2560: E 43 2 R 12