

Link do produktu: <https://www.otometal.pl/pianka-tytan-p-pist-euroline-750-ml-p-993.html>



Pianka TYTAN P pist. Euroline 750 ml

Cena brutto	27,49 zł
Cena netto	22,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07388
Kod EAN	5903518058417

Opis produktu

PIANKA TYTAN EUROLINE PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA

Piana Tytan Euro-Line O2 utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana jest do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Niskorozprężna formuła zabezpiecza ramy okienne przed deformacją, a niska post ekspansja gwarantuje stabilność wymiarową.

Parametry techniczne

- Odporność termiczna: -60°C do +100°C
- Klasa palności: F/B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)
- Zawartość VOC (lotnych związków organicznych): 140 [g/puszka]

ZALETY:

- brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy
- nowa generacja zaworu – system uniemożliwiający
- zaklekanie się zaworu i uciekanie gazu
- niska rozprężność – zabezpiecza ramy okienne przed deformacjami
- precyzyjna aplikacja
- szybki czas utwardzania
- możliwość pracy we wszystkich pozycjach roboczych (przy temperaturze puszek > +15°C)
- możliwość pracy przez cały rok – temperatury aplikacji od 0°C do +30°C
- oszczędność czasu montażystów – obróbka piany może zacząć się już po 40 minutach
- odporność na pleśń i grzyby
- wydłużony termin gwarancji - 18 miesięcy
- "Ozon-friendly" oznacza to, że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

ZASTOSOWANIE:

- montaż okien i drzwi, w szczególności w szerokim zakresie wymiarów szczelin
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- montaż i izolacja paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp.
- wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi
- łączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych