

Link do produktu: <https://www.otometal.pl/pianka-tytan-p-pist-euroline-zima-750-ml-p-948.html>

Pianka TYTAN P pist. Euroline ZIMA 750 ml

Cena brutto	29,74 zł
-------------	-----------------

Cena netto	24,17 zł
------------	-----------------

Numer katalogowy	00614
------------------	--------------

Kod EAN	00614
---------	--------------

Opis produktu

Piana Pistoletowa Niskoprężna Tytan Euro-Line O2

Piana Tytan Euro-Line O2 utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana jest do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Niskorozprężna formuła zabezpiecza ramy okienne przed deformacją, a niska post ekspansja gwarantuje stabilność wymiarową.

Parametry techniczne

- Odporność termiczna: -60°C do +100°C
- Klasa palności: F/B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)
- Zawartość VOC (lotnych związków organicznych): 140 [g/puszka].

Zalety:

- brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy
- nowa generacja zaworu – system uniemożliwiający
- zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu
- niska rozprężność – zabezpiecza ramy okienne przed deformacjami
- precyzyjna aplikacja
- szybki czas utwardzania
- możliwość pracy we wszystkich pozycjach roboczych (przy temperaturze puszek > +15°C)
- możliwość pracy przez cały rok – temperatury aplikacji od 0°C do +30°C
- oszczędność czasu montażystów – obróbka piany może zacząć się już po 40 minutach
- odporność na pleśń i grzyby
- wydłużony termin gwarancji - 18 miesięcy
- "Ozon-friendly" oznacza to, że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

Zastosowanie:

- montaż okien i drzwi, w szczególności w szerokim zakresie wymiarów szczelin
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- montaż i izolacja paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp.
- wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi
- łączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych