

Płyta żel. (gont)



Cena brutto	88,35 zł
Cena netto	71,83 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00742

Opis produktu

Płyta żeliwna GONT

Płyta żeliwna kuchenna pełna, wykonana z wysokiej jakości żeliwa. Bardzo dobrze przewodzi ciepło, równomiernie je rozprawdza i długo po wygaszeniu źródła ciepła utrzymuje wysoką temperaturę. Wymiar płyty:

- szerokość - ok. 15,8cm
- długość - 63cm
- waga - 9,5kg
- cena dotyczy 1szt.

Każda płyta ma odlaną na całej długości wypustkę, na której wspiera się kolejna płyta w przypadku łączenia kilku. Cztery takie płyty układają się w powierzchnię 63x63cm, która jest powszechna dla większości kuchni kaflowych.

Uwaga: Tolerancja wymiarów +/- 5mm

Użytkowanie

Czy płyta żeliwna może pęknąć?

Tak, płyty żeliwne mogą pęknąć w niektórych sytuacjach. Żeliwo jest materiałem kruchym, co oznacza, że ma tendencję do pęknięcia zamiast wydłużania się pod wpływem naprężeń. Pęknięcia mogą wystąpić, gdy płyta żeliwna jest narażona na nagłe zmiany temperatury lub duże obciążenia.

Nagłe zmiany temperatury, takie jak umieszczenie gorącej płyty na zimnej powierzchni lub poddanie jej nagłemu ochłodzeniu, mogą spowodować pęknięcia w żeliwie. Dlatego ważne jest, aby unikać nagłych zmian temperatury i stopniowo dostosowywać płytę żeliwną do różnic temperatury.

Duże obciążenia, takie jak upuszczenie ciężkiego przedmiotu na płytę żeliwną, również mogą spowodować pęknięcia. Dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z płyty żeliwnej i unikać nadmiernego obciążania.

Warto również pamiętać, że płyty żeliwne mogą mieć naturalne pęknięcia lub nierówności, które są wynikiem procesu produkcji i nie wpływają na ich funkcjonalność. Jednak jeśli pojawią się nowe pęknięcia lub istniejące pęknięcia się pogłębiają, należy skonsultować się z producentem lub specjalistą od żeliwa w celu oceny i naprawy płyty.

Podsumowując, płyty żeliwne mogą pęknąć w niektórych sytuacjach, szczególnie gdy są narażone na nagłe zmiany temperatury lub duże obciążenia. Ważne jest, aby zachować ostrożność i odpowiednio dbać o płytę żeliwną, aby uniknąć pęknięć i utrzymać jej trwałość.

Aby odpowiednio dbać o płytę żeliwną, warto przestrzegać kilku zasad konserwacji. Oto kilka wskazówek:

1. **Czyszczenie:** Płyty żeliwne warto co jakiś czas dokładnie oczyścić. Można to zrobić za pomocą gorącej wody i miękkiej gąbki lub szczotki. Ważne jest unikanie używania detergentów lub środków czyszczących. Jeśli na płycie pojawiają się trudne do usunięcia resztki, można użyć specjalnej szczotki do czyszczenia żeliwa lub soli gruboziarnistej jako środka ściernego.
2. **Suszenie:** Po umyciu płyty żeliwnej należy ją dokładnie osuszyć. Żeliwo jest podatne na korozję, dlatego ważne jest, aby nie pozostawiać wilgoci na powierzchni płyty. Można to zrobić za pomocą ręcznika lub podgrzewając płytę na niskim ogniu, aby pozbyć się wilgoci.
3. **Konserwacja:** Regularna konserwacja płyty żeliwnej jest ważna, aby utrzymać jej trwałość i właściwości przewodzenia ciepła. Co jakiś czas warto nasmarować płytę cienką warstwą oleju, aby utrzymać jej powłokę ochronną. Można użyć specjalnych olejów do konserwacji żeliwa lub zwykłego oleju roślinnego.
4. **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Żeliwo jest podatne na pękanie w wyniku nagłych zmian temperatury. Dlatego ważne jest, aby unikać umieszczania gorącej płyty na zimnej powierzchni lub poddawania jej nagłemu ochłodzeniu. Stopniowo dostosowuj temperaturę płyty, aby uniknąć pęknięć.